

# GROUPES ÉLECTROGÈNES PORTABLES

## GROUPES ÉLECTROGÈNES PORTABLES

Les groupes SINEMASTER sont très pratiques, compacts et performants. Ils sont indispensables à bord pour de nombreuses applications. Les moteurs et les générateurs sont d'excellentes qualités et leurs tarifs compétitifs.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Equipés de moteurs 4 temps de la dernière génération type OHV avec allumage transistorisé T.C.I.
- Technologie Inverter adaptés pour alimenter les ordinateurs portables et les appareils sensibles.
- Sortie 12V – 8,3 Amps pour charger des batteries – Disjoncteur automatique
- Régulateur de charge automatique technologie (smart-throttle) Le régime moteur du groupe s'ajuste automatiquement en fonction de la charge
- Alarme et coupure si le niveau d'huile est bas et en cas de surcharge
- Très silencieux et bien isolés
- Livrés complets avec outillage câbles / pinces crocos 12V/Prises 220V
- Conformité CE et ROHS



| Caractéristiques                     |                  | IG1000      | IG2000      | IG2600      |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Puissance de sortie Max 230V/50Hz    | <b>Watts</b>     | 1000        | 2000        | 2600        |
| Puissance de sortie continue 230V    | <b>Watts</b>     | 900         | 1600        | 2300        |
| Puissance sortie 12V continu         | <b>A</b>         | 8,3         | 8,3         | 8,3         |
| Technologie INVERTER                 |                  | +           | +           | +           |
| Type de moteur                       |                  | KG144       | KG158       | KG166       |
| Cylindrée                            | <b>CC</b>        | 53,5        | 105,6       | 171         |
| Régime moteur                        | <b>tours/Min</b> | 5500        | 4500        | 3600        |
| Puissance moteur                     | <b>Kw</b>        | 1.3         | 2,2         | 3.3         |
| Capacité réservoir                   | <b>Litres</b>    | 2.7         | 3,5         | 4,6         |
| Autonomie                            | <b>Heures</b>    | 4           | 3,5         | 3           |
| Démarrage                            |                  | Manuel      | Manuel      | Manuel      |
| Alarme et coupure bas niveau d'huile |                  | +           | +           | +           |
| Niveau sonore                        | <b>dB(A)7m</b>   | 54-59       | 54-59       | 58-65       |
| Dimensions                           | <b>mm</b>        | 460x248x395 | 520x300x425 | 564x317x453 |
| Poids                                | <b>Kg</b>        | 14          | 22          | 26          |
| Référence                            |                  | IG1000      | IG2000      | IG2600      |

ATMB Marine ZA des boutries – 32 rue des cayennes 78700 Conflans Ste Honorine

☎ : + 33 (0) 139 723 969 - 📠 : + 33 (0) 139 723 680

Mail : atmbmarine@atmb-atmb.com – Site : www.atmbmarine.com