



# **FILTERMAG**

*Optimise l'efficacité des Filtres*

**Nouveauté 2008**



Les systèmes **FILTERMAG™** sont composés d'aimants du type Neodymium brevetés forte puissance. Les aimants sont marinisés et réutilisables.

Ils permettent de bloquer les particules métalliques issus de l'usure des moteurs sur les parois des filtres. La durée de vie des moteurs est ainsi prolongée et l'entretien réduit.

**FILTERMAG™** bloque la limaille qui contribue à l'usure des moteurs, les particules métalliques d'une taille inférieure à 40 microns passent les filtres et continuent à circuler dans l'huile moteur ou le circuit Gazole.

**FILTERMAG™** bloque des particules inférieures à 1microns !

L'efficacité des Systèmes **FILTERMAG™** est visible et spectaculaire. Les analyses d'huiles sont sans équivoque. Il suffit également d'ouvrir les filtres pour constater les résultats.

**FILTERMAG™** sont réutilisables et sans entretien, ils sont préconisés aussi bien pour les filtres à huile, que les filtres à Gazole de tous les moteurs essence et diesel.

Lorsque les filtres sont remplacés, il suffit de replacer **FILTERMAG™** sur Les filtres neufs.

Les systèmes **FILTERMAG™** sont utilisables sur tout moteur Inboard ou Hors bord équipé de cartouche filtrante. Les applications sont nombreuses dans les domaines automobiles, industriels, agricoles, compétition...



LIMAILLE SUR LES PAROIS DU FILTRE



**L'efficacité des filtres multipliées par 1000**

Référence	Pour filtre Ø (mm)	Hauteur (mm)
SS250	63,50 à 69,85 mm	41,5 mm
SS300	73,60 à 81,22 mm	46,2 mm
SS365	88,90 à 96,52 mm	55,9 mm

**ATMB Marine - ZA des boutries - 78700 Conflans Ste Honorine**

tél : 01 39 72 39 69 - Fax : 01 39 72 36 80 - Mail : [Contact@atmb-atmb.com](mailto:Contact@atmb-atmb.com) - Site : [WWW.atmbmarine.com](http://WWW.atmbmarine.com)